

WERNER H TUST – Kompetenz in Greifhilfen * Edelstahl-Reha-Programm aus Dormagen

Postfach 10 0172 * 41519 Dormagen * Lager TUST, Cohnenhofstr. 25a, 50769 Köln
Telefon : 0221 / 271 31 88 *** Telefax : 0221 / 271 30 73
Internet : e-mail : info@greifhilfen.de *** www.greifhilfen.de *

VORSCHLAG : Ausschreibungs-/Ausführungstext nach TUST-Katalog ,10.96.9-06 (türkis) *

Katalog- Seite	Artikel- nummer	Stand : 31.10.2009 Ausführungstext	Edelstahl- Edelstahl-a) glanzpoliert b) matt-gebürstet c) RAL-farbig
-------------------	--------------------	--	--

**Sicherheits-Greifhilfen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301,
d=32 x 1,5 mm, mit TÜV-Bauart-Zertifizierung nach
DIN EN 12182 in Konformität mit EU-MPG-§ 93 / 42
für Sicherheit + Funktion + Eignung (CE -Zeichen),
entsprechend der DIN EN 18024 /Teil 2 – Öffentliche Bau-
vorhaben (wie Senioren- und Pflegeheimen, Kliniken u.a.)
und der DIN 18025 /Teil 1 + 2 (künftig : DIN EN 18030)
sowie der HeimMindBauV'83, der BAGUV und den
Hygiene-Gesetzen wie ‚PQSG + IFSG in der Pflege‘ (u.a.
wegen MRSA + ESBL)**

**mit – mind. 6-Loch-Sicherheits-Wandbefestigung nach DIN
(u.a. Belastbarkeit)**

**mit - ‚-FI‘-,Fingergrip‘-Sicherheits-Greiffläche
-Gl- glatte Rohr-Greiffläche**

Ausführung : a) glanzpoliert

b) matt-gebürstet

c) farbig pulverbeschichtet – Farbe : RAL-Nummer

**belastbar : nach DIN 18024 /Teil 2 als äußerste Stützpunktlast
mit 120,0 kg (Mindest-Anforderung 1,0 kN)**

Bezug : WERNER H TUST – Greifhilfenvertrieb, D-41519 Dormagen

Lager: Cohnenhofstr. 25a, 50769 Köln-Langel

Telefon : 0221 – 271 31 88 (ex- 02133 / 1 01 99) *

Telefax : 0221 – 271 3073 (ex- 02133 / 1 01 91)

Internet: www.greifhilfen.de * e-Mail : tust.greifhilfen@t-online.de

9 – o.l.	010300-FI	Edelstahl-Sicherheits-Haltegriff, Gr.: 306 mm, d=32 x 1,5 mm, belastbar : nach DIN 18024 /Teil 2 mit mind. 120,0 kg
	010400-FI	Edelstahl-Sicherheits-Haltegriff, Gr.: 400 mm, d=32 x 1,5 mm,
	010450-FI	Edelstahl-Sicherheits-Haltegriff, Gr.: 450 mm, d=32 x 1,5 mm,
	010500-FI	Edelstahl-Sicherheits-Haltegriff, Gr.: 500 mm, d=32 x 1,5 mm,
	010600-FI	Edelstahl-Sicherheits-Haltegriff, Gr.: 600 mm, d=32 x 1,5 mm,
	010700-FI	Edelstahl-Sicherheits-Haltegriff, Gr.: 700 mm, d= 32 x 1,5 mm,
	010800-FI	Edelstahl-Sicherheits-Haltegriff, Gr.: 800 mm, d=32 x 1,5 mm,
	010900-FI	Edelstahl-Sicherheits-Haltegriff, Gr.: 900 mm, d=32 x 1,5 mm,
	010100-FI	Edelstahl-Sicherheits-Haltegriff, Gr.: 1.000 mm, d=32 x 1,5 mm,
	010110-FI	Edelstahl-Sicherheits-Haltegriff, Gr.: 1.100 mm, d=32 x 1,5 mm,
	010150-FI	Edelstahl-Sicherheits-Haltegriff, Gr.: 1.500 mm, d=32 x 1,5 mm,
	010200-FI	Edelstahl-Sicherheits-Haltegriff, Gr.: 2.000 mm, d=32 x 1,5 mm, Ausführung – a) Edelstahl-polieret oder b) Edelstahl-matt gebürstet oder c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL – (z.B. RAL-9016/weiss) belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg

ACHTUNG ! – andere Zwischenmaße, jede andere Größe als z.B. Wandhandlauf
möglich =
z. B. Art.-# 010200-3-FI / -SO (= Sondermaß), Gr.: 3.000 mm **oder**
010609-FI/-SO = Gr.: 609 mm **oder** mit zusätzlicher Wandbefestigung

- 9 – u.l. 013031-FI WC-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 815/305 mm, für Wandmontage, d=32 x 1,5 mm,
Ausführung : -Rechts
013032-FI Ausführung : -Links
belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 bis 120,0 kg
- 9.-o.r. 013034-FI SW-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 600 x 400 mm, d=32 mm,
als Aufstehhilfe, mit zusätzlich herausnehmbarer
Edelstahl-Schwamm-/Seifenschale mit Tropflöcher
Ausführung : -Rechts
013035-FI Ausführung : -Links
belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 bis 120,0 kg
- 9 – u.r. 013020-FI WC-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 815 / 760 mm, für Wand-/Bodenmontage,
d=32 x 1,5 mm, Werkstoff 1.4301,
Ausführung : -Rechts
013021-FI Ausführung : -Links
013022-FI -Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 600 / 700 mm
Ausführung : -Rechts
013023-FI Ausführung : -Links
013025-FI -Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 600 / 700 mm, beidseitig – ohne seitliche Bodenstütze
belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 bis 120,0 kg
- 10 – o.l. 013011-FI WC-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 610/305 mm, d=32 x 1,5 mm,
Ausführung : -Rechts
013012-FI -Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 610/305 mm
Ausführung : -Links
013009-FI -Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 610/459 mm
Ausführung : -Rechts
013010-FI -Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 610/459 mm
Ausführung : -Links
- 10 – u.l. 013013-FI WC-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 500/300 mm, d=32 x 1,5 mm,
Ausführung : -Rechts
013014-FI -Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 500/300 mm
Ausführung : -Links
- 10 – o.r. 013017-FI WC-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 815/405 mm, d=32 x 1,5 mm,
Ausführung : -Rechts
013018-FI -Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 815/405 mm
Ausführung : -Links
- 10 – u.r. 013015-FI WC-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 500/300 mm, d=32 x 1,5 mm,
Ausführung : -Rechts
013016-FI -Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 500/300 mm
Ausführung : -Links
belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 bis 120,0 kg
Ausführung – a) Edelstahl-polieret oder
b) Edelstahl-matt gebürstet oder
c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL-
- 11 – o.l. 013080-FI WC-Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 825-850 mm, d=32 x 1,5 mm,
Werkstoff 1.4301, mit Fallsicherung,
zusätzlich mit **pneumatischen GEBERIT**-Spülkastenventil für
Fernauslösung, (= DIN EN u.a.),
mit 6-Loch-Sicherheits-Wandflansch nach DIN
- 013080-El.1 -Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 825-850 mm, mit Fallsicherung
zusätzlich mit **1 x Electronic-Taster** für Spülkasten-Fern-
auslösung
**- Anschluß + Nutzung nur mit geprüfter ‚SELV‘-Sicherheits-
kleinspannung (240 V, max. 50 Hz) –**

- 013080-EI.2 -Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 825-850 mm, mit Fallsicherung
zusätzlich mit 2 x **Electronic-Taster** = 1 x Spülkasten-Fernauslösung und
1 x Schwestern-Notruf
**- Anschluß + Nutzung nur mit geprüfter ‚SELV‘-Sicherheits-
kleinspannung (240 V, max. 50 Hz) -**
- 013080-FF-DAL –Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 825-850 mm, mit Fallsicherung,
belastbar : bis mind. 120,0 kg – mit 6-Loch-Wandflansch nach DIN
zusätzlich mit 1 x **DAL-Funk-Fernsteuerung für pneumatische Spülkasten-
Fernauslösung (ohne Batterie bzw. Sicherheitskleinspannung 240 V, max. 50 Hz)**
Mehrpreis für :
a) GROHE-Funk-Electronic # 37558 – für Spülkasten
b) GROHE-,Rapid‘-Trage-Element # SL 38675mit UP-Spülkasten für Wand-WC
c) GROHE-2 x Halte-Elemente-,Rapid‘ # SL 38559 für Griffe-Befestigung,
incl. 2 x Wandwinkel-,Rapid‘ # 38558 für Vorwand-Montage
- 013080-FF-MEPA-Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 825-850 mm, mit Fallsicherung,
belastbar : bis mind. 120,0 kg – mit 6-Loch-Wandflansch nach DIN
zusätzlich mit 1 x **MEPA-Kombination-Funk-Fernsteuerung mit
2 x Taster für Spülkasten-Fernauslösung + Schwestern-Notruf
(ohne Batterie bzw. Sicherheitskleinspannung 100-240 V, max. 50 Hz)**
Mehrpreis für :
a) MEPA-,VariVIT II‘- Wand-WC-Element mit UP-Spülkasten - # SK/SC-A.21
b) MEPA-WC-Rohbau-Set ‚Sanicontrol‘ – Teil 1-SC für Greifhilfen
c) MEPA-,Sanicontrol‘-WC-Spülautomatik - # 960 cube-matt-chrom, Netzteil 2
d) MEPA-‘Sanicontrol‘-Funksender - # 960/860, Farbe: anthrazit
e) MEPA-‘VariVIT-II‘ für Stütz- und Klappgriffe - # BH 120
f) MEPA-,VariVIT-II-Elektro-Zubehör für - # 7251 /Barrierefreie Anlagen
- 013080-FF-GEBERIT-
Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 825-850 mm, mit Fallsicherung,
belastbar : bis mind. 120,0 kg – mit 6-Loch-Wandflansch nach DIN
zusätzlich mit 1 x **Funk-Fernauslöser für WC-Spülung, ca. 868 Mhz,
mit kompatibler 1 x GEBERIT-Funknetz-WC-Steuerung, /
Art.-# 115.867.001**
- 013087-FI WC-Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 825-850 mm, d=32 x 1,5 mm, mit Fallsicherung,
zusätzlich mit vorderem Greifbogen als Aufstehhilfe und seitlicher Unterarmauflage
sowie mit pneumatischen GEBERIT-Spülkastenventil für Fernauslösung
mit 6-Loch-Sicherheits-Wandflansch nach DIN
Ausführung : -Rechts
- 013088-FI -Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 825-850 mm, mit Fallsicherung
Ausführung : -Links
belastbar : nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
- 013090-FI WC-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 815/760 mm, für Wand-/Bodenmontage
d=32 x 1,5 mm, Werkstoff 1.4301,
zusätzlich mit pneumatischen GEBERIT-Spülkastenventil für Fernauslösung
Ausführung : -Rechts
- 013091-FI -Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 815/760 mm
Ausführung : -Links
- 013093-FI WC-Sicherheits-SW-Stützgriff, Gr.: 500/300 mm für Seitenwandmontage,
d=32 x 1,5 mm, Werkstoff 1.4301,
zusätzlich mit pneumatischen GEBERIT-Spülkastenventil für Fernauslösung
Ausführung : -Rechts
- 013094-FI -Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 500/300 mm
Ausführung : -Links
belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
Ausführung – a) Edelstahl-polieret oder
b) Edelstahl-matt gebürstet oder
c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL-weiss

- 11 – o.r. 013051-FI WC-Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 825-850 mm, d=32 x 1,5 mm,
Werkstoff 1.4301, mit Fallsicherung,
mit 6-Loch-Sicherheits-Wandflansch nach DIN
- 013052-FI -Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 600 mm
mit 6-Loch-Sicherheits-Wandflansch nach DIN
belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
Ausführung – a) Edelstahl-polieret oder
b) Edelstahl-matt gebürstet oder
c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL-
- 12-0.1. 013046-FI WC-Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 825-850 mm, d=32 mm, W'stoff 1.4301,
mit Fallsicherung, zur nachträglichen Montage,
mit 6-Loch-Sicherheits-Wandflansch nach DIN
belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
- 013047 Edelstahl-Montageplatte als Wechselplatte
- 013048 Edelstahl-Blindplatte als Abdeckverkleidung
Ausführung – a) Edelstahl-polieret oder
b) Edelstahl-matt gebürstet
- 12 – u.l. 013057-FI WC-Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 825-850 mm, d=32 x 1,5 mm,
Werkstoff 1.4301, mit Fallsicherung,
mit vorderem Greifbogen als Aufstehhilfe und mit seitlicher Unterarmauflage
mit 6-Loch-Sicherheits-Wandflansch nach DIN
Ausführung : -Rechts
- 013058-FI -Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 825-850 mm, mit Fallsicherung,
mit vorderem Greifbogen als Aufstehhilfe und mit seitlicher Unterarm-
auflage
Ausführung : -Links
belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
Ausführung – a) Edelstahl-polieret oder
b) Edelstahl-matt gebürstet oder
c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL-
- 12 – o.r. 013061-FI WC-Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 825 mm, d=32 x 1,5 mm,
Werkstoff 1.4301, mit ‚Meyra‘-Arretierung,
mit –FINGERGRIP-Sicherheits-Greiffläche
Ausführung – a) Edelstahl-polieret
- 12 – u.r. 013062-FI WC-Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 760-850 mm, d=32 x 1,5 mm,
Werkstoff 1.4301,
mit ‚Meyra‘-Hebelarretierung sowie mit vorderem Greifbogen als Aufstehhilfe,
mit 6-Loch-Sicherheits-Wandflansch nach DIN
mit –FINGERGRIP-Sicherheits-Greiffläche
Ausführung : -Rechts
- 013063-FI -Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 760-850 mm
mit ‚Meyra‘-Hebelarretierung sowie mit vorderem Greifbogen als Aufstehhilfe
Ausführung : -Links
belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
Ausführung – a) Edelstahl-polieret
- 13 – o.l. 034001 WC-Sicherheits-Stützgestell für Menschen mit Gehhilfe (z.B. Rollator),
Gr.: 500/710 x ca. 850 mm, mit vorderem dreh- und arretierbaren
Greifbogen als Geh- und Aufrichthilfe sowie als Sturzsicherung
und Armauflage, d=32 x 1,5 mm, Werkstoff 1.4301
TÜV-Bauart-/Sicherheitszertifiziert nach u.a. DIN EN 12182
mit 6-Loch-Sicherheits-Wandflansch
belastbar: bis 80,0 kg
Ausführung – a) Edelstahl-polieret
- 13 – u.l. 034016 WC-Sicherheits-Fallsicherung und –Rückenstütze, Werkstoff 1.4301,
mit vorderer Leibgurtung sowie hinterer Kunststoff-Rückenstütze

- 13 – u.l. 034018 WC-Sicherheits-Fallsicherung, d=32 x 1,5 mm, Werkstoff 1.4301,
bestehend aus :
2 x seitlichem Edelstahl-Sicherheits-Wandstützgriff, Gr.: 815/305 mm
1 x vorderem stufenlos verstellbaren Klett-Sicherheits-Halteverschuß
Ausführung – a) Edelstahl-poliert
- 13-u.l. 034003 WC-Sicherheits-Rückenstütze mit Edelstahl-Wandhalterung,
Gr.: B= 600 mm, Wandabstand= ca. 150 mm, d=32 mm, W'stoff 1.4301,
mit Spez.-PA.6-Rückenlehnenmodul, ergonomisch und beweglich
Farbe: weiss
Ausführung – a) Edelstahl-poliert
- 13 – o.r. 013064 WC-Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 850 mm, d=32 x 1,5 mm,
mit ‚ZK‘-Hebelarretierung sowie mit Unterarmauflage und vorderem
Greifbogen als Aufstehhilfe,
mit 6-Loch-Sicherheits-Wandflansch nach DIN
Ausführung : -Rechts
- 013065 -Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 850 mm,
mit ‚ZK‘-Hebelarretierung sowie mit Unterarmauflage und vorderem
Greifbogen als Aufstehhilfe
Ausführung : -Links
belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
Ausführung – a) Edelstahl-poliert
- 13 – u.r. 013029 WC-Spastiker-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 950/645 x 915 mm, d=32 x 1,5 mm
für Wand-/Bodenmontage, mit vorderem oberen Greifbogen,
Ausführung : -Rechts
- 013030 -Spastiker-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 950/645 x 915 mm
für Wand- /Bodenmontage, mit vorderem oberen Greifbogen
Ausführung : -Links
- 013049 -Spastiker-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 915/700 x 645 mm
Ausführung : -Rechts
- 013050 -Spastiker-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 915/700 x 645 mm
Ausführung : -Links
belastbar: belastbar nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
Ausführung – a) Edelstahl-poliert oder
b) Edelstahl-matt gebürstet oder
c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL-
- 14 – o.l. 013066 WC-Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 825-850 mm, d=32 x 1,5 mm,
mit Fallsicherung,
mit vorderem Greifbogen als Aufstehhilfe und seitlicher Unterarmauflage
sowie zusätzlich mit klapp- und arretierbarer Bodenstütze,
(für Leichtbauwände bzw. Schwergewichtige),
mit 6-Loch-Sicherheits-Wandflansch
Ausführung : -Rechts
- 013067 -Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 825-850 mm,
mit Fallsicherung,
mit vorderem Greifbogen als Aufstehhilfe und seitlicher Unterarmauflage
sowie zusätzlich mit klapp- und arretierbarer Bodenstütze,
Ausführung : -Links
belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
- 14 – u.l. 013068-FI WC-Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 825 mm als Bügelgriff, d=32 x 1,5 mm,
zusätzlich mit klapp- und arretierbarer Bodenstütze
mit 6-Loch-Sicherheits-Wandflansch nach DIN
belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
Ausführung – a) Edelstahl-poliert
b) Edelstahl-matt gebürstet

- 14 – o.r. 015042 Urinal-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 1.065/305 mm, für Wand-/Bodenmontage, d=32 x 1,5 mm, Werkstoff 1.4301
Ausführung : -Rechts
- 015042 Urinal-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 1.065/305 mm, für Wand-/Bodenmontage, Ausführung : -Links
- 14 – u.r. 015040 Urinal-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 610/305 mm, für Wandmontage, d=32 x 1,5 mm, Werkstoff 1.4301
Ausführung : -Rechts
- 015041 Urinal-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 610/305 mm, für Wandmontage
Ausführung – a) Edelstahl-polieret oder
b) Edelstahl-matt gebürstet oder
c) Edelstahl-pulverbeschichtet-Farbe: RAL-
- 15 – o.l. 012011 WT-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 500/280 mm,
als Kombination Handtuchhalter, für Wandmontage, d=32 x 1,5 mm,
Ausführung : -Rechts
- 012012 -Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 500/280 mm
als Kombination Handtuchhalter, für Wandmontage
Ausführung : -Links
belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
Ausführung – a) Edelstahl-polieret oder
b) Edelstahl-matt gebürstet oder
c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL-
- 15-u.l. 074021 Edelstahl-Sicherheits-Kippspiegelkombination, Werkstoff 1.4301
mit stufenloser Verstellbarkeit mittels seitlichem Verstellhebel
in WT-Sitzhöhe, für -Li/-Re-Montage
mit zerrfreiem und bruchsichem [Spez.-Edelstahl-Spiegel, Gr.: 600/400 mm](#)
Ausführung – Edelstahl-polieret
- 074031 Edelstahl-Sicherheits-Kippspiegelkombination, - jedoch
zusätzlich mit oberer Spiegel-Langfeld-Sparleuchte

ACHTUNG ! - VORSCHLAG – nur bei Suizid- oder Vandalismus-Gefahr

- 15-o.r. 012016-FI WT-Sicherheits-Haltegriff/-Kombination Aufstehhilfe, Gr.: 600 x 200 mm,
d=32 mm, W'stoff 1.4301,
mit -FINGERGRIP-Sicherheits-Greiffläche
mit zusätzlich herausnehmbarer Edelstahl-Ablageschale mit Abtropflöcher
belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
Ausführung: a) Edelstahl-polieret oder
b) Edelstahl-matt gebürstet oder
c) Edelstahl-pulverbeschichtet – RAL-
- 15 – u.r. 012015-60 Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 600 mm, d=32 x 1,5 mm, Werkstoff 1.4301,
mit 6-Loch-Wandflanschplatte nach DIN
- 012015-85 Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 850 mm, d-32 x 1,5 mm
mit 6-Loch-Wandflanschplatte nach DIN
- 012015-85-GEB -,- -Stützgriff, Gr.: 850 mm, d-32 x 1,5 mm
mit 6-Loch-Wandflanschplatte nach DIN
sowie mit
[1 x pneumatischen GEBERIT-Spülkastenventil für Spülkasten-Fernausslösung](#)
- 012015.El.1 -,- -Stützgriff, Gr.: 850 mm, d-32 x 1,5 mm,
mit 6-Loch-Wandflanschplatte nach DIN
sowie mit
[1 x Electronic-Taster als Schwestern-Notruf oder als Spülkasten-Fernausslösung](#)
belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg

- 012010-FI WT-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 600 mm, d=32 x 1,5 mm,
mit Wandrosetten
Ausführung – a) Edelstahl-polieret oder
b) Edelstahl-matt gebürstet oder
c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farb
- 16 – o.l. 074002 Edelstahl-Kippspiegelgarnitur, best. aus :
2 x seitlichen Edelstahl-Spiegelhalter für stufenlose Verstellung
1 x oberen Edelstahl-Spiegelhalter
für Kristallglas-Spiegel, (Gr.: max. 600 x 500 mm, 5 mm dick)
- 074002/HL-HR Edelstahl-Kippspiegelgarnitur, best. aus :
1 x seitlichem Edelstahl-Spiegelhalter mit ergonomisch geformt-
gebonenem Verstellhebel (links / rechts örtlich montierbar)
1 x seitlichen Edelstahl-Spiegelhalter für stufenlose Verstellung
1 x oberen Spiegelhalter
für Kristallglas-Spiegel, (Gr.: max. 600 x 500 x 5 mm)
- 16 – o.r. 012020-FI WT-Sicherheits-Bodendecken-Haltekombination als Aufstehhilfe,
Gr.: bis 2.550 mm (= Standard), d=32 x 1,5 mm, Werkstoff 1.4301,
mit 1 x verstellbarer Decken-/Befestigungshülse
- 012021-FI -Sicherheits-Bodendecken-Haltekombination als Aufstehhilfe, d-32 x 1,5 mm
Gr.: bis 2.550 mm
mit zusätzlichem waagerechten Querholm als Armauflage und
Handtuchhalter, Gr.: 900 mm,
belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 100,0 kg
Ausführung – a) Edelstahl-polieret oder
b) Edelstahl-matt gebürstet oder
c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL –
- 16 – u.r. 094014 Edelstahl-Sicherheits-Handtuchhalter, Gr.: 500 mm, d=25 mm, Werkstoff 1.4301
1-teilig/starr
- 094012 Edelstahl-Sicherheits-Handtuchhalter, Gr.: 500 mm, d=25 mm,
2-teilig/starr
- 094012-02 Edelstahl-Sicherheits-Handtuchhalter, Gr.: 500 mm, d-25 mm,
2-teilig /schwenkbar
Ausführung –a) Edelstahl-polieret oder
b) Edelstahl-matt gebürstet oder
c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL-
- 17 – o.l. 034019 Edelstahl-Sifonschutzbogen oder Rollstuhlfahrer-Fußstütze,
Gr.: 450 x 250 mm, d=25 mm, Werkstoff 1.4301
Ausführung – a) Edelstahl-polieret
- 17 – mittig 094018 Edelstahl-Badetuchhalter, Gr.: 600 mm/Glatt, d=25 mm, Werkstoff 1.4301
094019 - dto. -, jed. - Gr.: 800 mm/Glatt
094020 - dto. -, jed. - Gr.: 1.000 mm/Glatt
Ausführung – a) Edelstahl-polieret oder
b) Edelstahl-matt gebürstet oder
c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL-
- 17 – u.l. 064014 Edelstahl-Reserve-Papierhalter für 2 Rollen als Haltedorn
- 064015-kd Edelstahl-WC-Bürstengarnitur mit Tropfschale,
mit Kunststoff-WC-Bürste (weiss)
Ausführung – a) Edelstahl-polieret
- 17 – o.r.- 064050 Edelstahl-Auffangschale zur hygienischen sicheren Aufnahme von
Flüssigseige/-Desinfektionsmittel, für Arzt-/OP-Vorbereitung,
Gr.: 145 mm Ausladung x d=75 mm
Auffangschale mit Sicherheits-Schraubbefestigung

17 – o.r.	064006-bw	Edelstahl-Seifenschale für Wandmontage
	064008-bw	Edelstahl-Seifenschale für Griffmontage
	064009-bw	Edelstahl-Brausehalter, verschiebbar für Gelenkstück
	064010-kd	Edelstahl-Brauseadapter als Brausehalter, verschieb- und verstellbar
	064011	Edelstahl-WC-Papierhalter mit Wandplatte für Wandmontage
	064011-bs	-,,- jedoch - zusätzlich mit Blattstopper
	064011-ds	-,,- jedoch - diebstahlsicher
	064012	Edelstahl-WC-Papierhalter für Griffmontage
	064013	Edelstahl-WC-Papierhalter mit Blattstopper, für Griffmontage
	064001	Edelstahl-Aufhängehaken, 1-teilig mit Wandrosette
	064001-vo	Edelstahl-Design-Einfachhaken
	064003	Edelstahl-Aufhängehaken, 2-teilig mit Wandrosette
	064005	Edelstahl-Hut- und Mantelhaken
	064040-kd	Edelstahl-Hakenleiste mit 4 x Aufhängehaken Ausführung – a) Edelstahl-polier
18 –o.l.	042007	Edelstahl-Sicherheits-Umsetzhilfe nach DIN 18025, für Rollstuhlfahrer, Werkstoff 1.4301, bestehend aus : 1 x Edelstahl-Laufrohr, Gr.: max. 1.800 mm für Deckenmontage, ohne zusätzliche Deckenstütze 1 x Edelstahl-Laufwagen mit Arretierung bei Belastung 1 x Edelstahl-Leiterelement, 3-sprossig, ca. 1.150 mm lang, mit –FINGERGRIP-Sicherheits-Greiffläche Ausführung – a) Edelstahl-polier belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
19-o.r.	044023	Edelstahl-Strickleiterkombination, bestehend aus : 1 x Edelstahl-Bodendeckenstange, Gr.: ca. 2.550 mm, d=32 mm, Werkstoff 1.4301, mit Leiter-Dreh-/Halteelement 1 x Kunststoff-Strickleiter-Element, 3-sprossig, ca. 1.150 mm
20-o.l.	044026	Edelstahl-Strickleiterkombination, bestehend aus : 1 x Edelstahl-Tragkonstruktion für Wandmontage, Gr.: 1.000 mm, d=32 mm, Werkstoff 1.4301, mit drehbaren Aufhängebügel Gr.: 900 mm, mit Strickleiter-Haltevorrichtung 1 x Kunststoff-Strickleiter-Element, 3-sprossig, ca. 1.150 mm
20-u.l.	044027	Edelstahl-Strickleiterkombination, bestehend aus : 1 x Edelstahl-Tragkonstruktion für Deckenmontage, d=32 mm, Werkstoff 1.4301, Gr.: 200 x 1.800 x 200 mm, mit Edelstahl- Schiebehülse
21 – o.l.	014041-FI	Sitzwannen-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 610/760 mm, d=32 x 1,5 mm, Ausführung : -Rechts
	014042	Sitzwannen-Sicherheits-Stützgriff, Gr.: 610/760 mm Ausführung : -Links belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg Ausführung – a) Edelstahl-polier oder b) Edelstahl-matt gebürstet oder c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL-
21 – u.l.	014011-FI	Wannen-Sicherheits-Rundlaufgriff, Gr.: 1.220 x 760 mm, d=32 x 1,5 mm Ausführung : -Rechts
	014012	Wannen-Sicherheits-Rundlaufgriff, Gr.: 1.220 x 760 mm Ausführung : -Links belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg Ausführung – a) Edelstahl-polier oder b) Edelstahl-matt gebürstet oder c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL-

21 – o.r.	014031-FI	Wannen-Sicherheits-Stirnwandstützgriff, Gr.: 1.015/815 mm, d=32 x 1,5 mm, Ausführung : -Rechts
	014032	Wannen-Sicherheits-Stirnwandstützgriff, Gr.: 1.015/815 mm Ausführung : -Links
21 – u.r.	014034-FI	Wannen-Sicherheits-Stirnwandstützgriff, Gr.: 1.015 mm, d=32 x 1,5 mm,
22 – o.l.	014033-FI	Wannen-Sicherheits-Stirnwandstützgriff, Gr.: 1.015 x 815 mm, d=32 x 1,5 mm, Ausführung – a) Edelstahl-poliert oder b) Edelstahl-matt gebürstet oder c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL-
22 – u.l.	014015-FI	Wannen-Sicherheits-Rundlaufgriffkombination mit Senkrechtstütze als Brausestange, Gr.: 1.220 /815 x 610-910 mm, d=32 x 1,5 mm, , Ausführung : -Rechts
	014016	Wannen-Sicherheits-Rundlaufgriffkombination mit Senkrechtstütze als Brausestange, Gr.: 1.220 /815 x 610-910 mm Ausführung : -Links belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg Ausführung – a) Edelstahl-poliert oder b) Edelstahl-matt gebürstet oder c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL- <u>Mehrpriis</u> für : # 064010 – schiebbaren Brausehalter
23-o.l.	034010	Wannen-Sicherheits-Einhängesitz, Werkstoff 1.4301, mit Spez.-PA.6-Sitzmodul (Dekubitus, dermatologisch/toxikolo- gisch getestet), mit bequem-großer Sitzfläche mit Ober- schenkelauflage und Kniegelenkabstützun mit vorderer Hygieneöffnung sowie – mit beweglich-anpaßbarer ergonomischer Rückenlehne – Farbe: RAL-weiss
23-u.l.	034011	- dto. -, jed. – mit Spez.-PA.6-Sitzmodul geschlossen
23-o.r.	034012	- dto. -, jed. – mit Spez.-PA.6-Sitzmodul mit vorderer Hygieneöffnung, ohne Rückenlehne
23-u.r.	034013	- dto. -, jed. – mit Spez.-PA.6-Sitzmodul geschlossen, ohne Rückenlehne belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 KG Ausführung – a) Edelstahl-poliert
24 – o.l.	014026-FI	Wannen-Sicherheits-Stützklappgriff, Gr.: 600 B x 500 mm Ausladung, d=32 x 1,5 mm, Werkstoff 1.4301, mit Arretierung als Feststellvorrichtung, für Wannenbreite 700 mm
	014027-FI	- dto. -, jed. – für Wannenbreite 750 mm
	014028-FI	- dto. -, jed. – für Wannenbreite 800 mm Ausführung – a) Edelstahl-poliert
24 – u.l.	014061-FI	Wannen-Sicherheits-Schwenksprosse, Gr.: 825 x 430 mm, d=32 x 1,5 mm, Werkstoff 1.4301, seitlich schwenkbar und in Endstellung arretierbar, Ausführung – a) Edelstahl-poliert
24 – o.r.	014051	Edelstahl-Sicherheits-Wanneneinstiegtreppe, 1-stufig, d=32 mm, mit genoppten Kunststoff-Naßraum-Trittmodul, Farbe: weiss Gr.: ca. 485/360 x 180 mm
	014052	- dto. -, jed. – mit 2 x Naßraum-Trittmodul, Gr.: 485/360 x 360 mm
	014056-FI	- dto. -, jed. – mit 1 x Naßraum-Trittmodul, Gr.: 485/360 x 180 mm sowie zusätzlich mit seitlichem Haltegeländer, Gr.: 900 x 1.060mm mit –FINGERGRIP-Sicherheits-Greifprägung
	014057-FI	- dto. -, jed. – mit 2 x Naßraum-Trittmodul, Gr.: 485/360 x 360 mm Ausführung – a) Edelstahl-poliert

24 – u.r.	014020-FI	Wannen-Sicherheits-Einstieghilfe als Kombination – 1 x Edelstahl-Bodendeckenstange, Gr.: ca. 2.550 mm, d=32 x 1,5 Werkstoff 1.4301, mit –FINGERGRIP-Sicherheits-Greiffläche 1 x drehbaren Wanneneinstieg als Trittstufe mit genopten Spez.- Kunststoff-Naßraum-Trittmodul – Farbe: weiss
	014021-FI	- dto. -, jed. – mit zusätzlichem Querholm, Gr.: 900 mm, mit –FINGERGRIP-Sicherheits-Greiffläche als Aufrichthilfe und Badeablage belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 100,0 kg Ausführung – a) Edelstahl-poliert
25 – o.r.	034045	Edelstahl-Sicherheits-Wannenverkürzer, Gr.: ca. 360/370 x 283 mm d=25 mm, Werkstoff 1.4301 mit Spez.-Nassraum-Modulen – Farbe: lichtgrau als Kombination Fußabstützung und Einstiegstufe und Sitzfläche
25 – u.l.	034062	Edelstahl-Sicherheits-Wannen-Schwingbadehelfer als Schwenksitz für Pflegebedürftige, mit beidseitigen Armstützen, mit 4 x Edelstahl-Wannenrandaufleger, d=25 mm, mit 2 x seitlichen Edelstahl-Armauflagen sowie mit Edelstahl-Verstellhebel für 4-fach Verstellung mit Arretierung sowie mit seitlichen Sicherheits-Justier- schrauben für Wannen-Innenanpassung und –Feststellung sowie mit – 1 x Spez.-Kunststoff-Sitzschale mit Rückenteil, mit Lochungen für Wasserdurchlaß – Farbe: weiss belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg Ausführung – a) Edelstahl-poliert
25.o/u.l.	034006 034007	Edelstahl-Wannen-Einstieggriff -dto.-, jed. Mod. SACHSEN bis außen Boden
26 – o.l.	011010-FI	Dusch-Sicherheits-Rundlaufgriff, Gr.: 762/762 mm, (Mitte/Mitte – Rohr), d=32 x 1,5 mm, Werkstoff 1.4301, Ausführung : -Rechts
	011011	Dusch-Sicherheits-Rundlaufgriff, Gr.: 762 x 762 mm Ausführung : -Links
26 – u.l.	011021-FI	Dusch-Sicherheits-Rundlaufgriffkombination mit Senkrechtstütze Gr.: 762/762 x 910-1.100 mm, d=32 x 1,5 mm, Werkstoff 1.4301, mit # 064010 – Edelstahl-Brauseadapter als schieb-/verstellbarer Brausehalter, Ausführung : -Rechts
	011022	Dusch-Sicherheits-Rundlaufgriffkombination mit Senkrechtstütze Gr.: 762/762 x 910-1.100 mm mit # 064010 – Edelstahl-Brauseadapter Ausführung : -Links
26 – o.r.	011023-FI	Dusch-Sicherheits-Rundlaufgriff mit aufgesetzter Senkrechtstütze, Gr.: 762/762 x 910-1.100 mm mit # 064010 – Edelstahl-Brauseadapter Ausführung : -Rechts
	011024	Dusch-Sicherheits-Rundlaufgriff mit aufgesetzter Senkrechtstütze, Gr.: 762/762 x 910-1.100 mm mit # 064010 – Edelstahl-Brauseadapter Ausführung : -Links belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg Ausführung – a) Edelstahl-poliert oder b) Edelstahl-matt gebürstet oder c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL-

26 – u.r.	011005/006-FI	Dusch-Sicherheits-Griffsitzkombination mit Senkrechtstütze, Gr.: 762/762 x 910-1.100 mm, d=32 x 1,5 mm, Werkstoff 1.4301 mit # 064010 – Edelstahl-Brauseadapter als schieb-/verstellbarer Brausehalter sowie mit # 021006 – Einhänge-Duschklappsitz, mit Arretierung, mit ergonomischen Spez.-Ringsitz, mit vorderer Hygieneöffnung und Rückenlehne – Farbe: weiss belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
27 – u.l.	011007/008-FI	Dusch-Sicherheits-Griffsitzkombination mit Senkrechtstütze, Gr.: 762/762 x 910-1.100 mm mit # 064010 – Edelstahl-Brauseadapter sowie mit # 021005 – Einhänge-Duschklappsitz mit Arretierung, mit Spez.-Naßraum-Sitzmodul sowie Rückenlehne Farbe: weiss
27 – u.r.	011003/004-FI	Dusch-Sicherheits-Griffsitzkombination mit Senkrechtstütze, Gr.: 762/762 x 910-1.100 mm mit # 064010 – Edelstahl-Brauseadapter sowie mit # 021002 – Einhänge-Duschklappsitz mit Arretierung, mit Spez.-Naßraum-Sitzmodul, ohne Rückenlehne – Farbe: weiss Ausführung – a) Edelstahl-polieret oder b) Edelstahl-matt gebürstet oder c) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL-
27-o.l.	011015-FI	Dusch-Sicherheits-Wandhandlauf mit Senkrechtstütze, Gr.: 609 x 910-1.100 mm, d=32 mm, W'stoff 1.4301, mit schieb- und arretierbaren Brausehalter, Ausführung : -Rechts
	011016	Dusch-Sicherheits-Wandhandlauf mit Senkrechtstütze, Gr.: 609 x 910-1.100 mm mit schieb- und arretierbaren Brausehalter Ausführung : -Links belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg Ausführung: a) Edelstahl-polieret oder b) Edelstahl-matt gebürstet oder c) Edelstahl-pulverbeschichtet – RAL-
27-o.r.	011030-25 <u>oder</u> 011030-32	Dusch-Sicherheits-Wandstange, Gr.: 600 mm, Werkstoff 1.4301, d-32 oder d-25 mm , mit oder ohne –FINGERGRIP-Sicherheits-Greiffläche mit schieb- und arretierbaren Brausehalter,
	011031	Dusch-Sicherheits-Wandstange, Gr.: 800 mm
	011032	Dusch-Sicherheits-Wandstange, Gr.: 1.000 mm belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
28 – o.l.	021007	Dusch-Sicherheits-Klappsitz mit Arretierung, Werkstoff 1.4301, mit klapp- und arretierbaren Bodenstütze sowie mit Spez.- Naßraum-Sitzmodul – Farbe: weiss
	021002	Dusch-Sicherheits-Einhänge-Klappsitz, mit Arretierung, mit Nassraum-Sitzmodul – Farbe: weiss
28 – u.l.	021009	Dusch-Sicherheits-Klappsitz mit Arretierung, Werkstoff 1.4301, mit klapp- und arretierbarer Bodenstütze sowie mit ergonomischen Spez.-Kunststoff-Sitzmodul mit vorderer Hygieneöffnung - Farbe: weiss
	021003	Dusch-Sicherheits-Einhänge-Klappsitz, mit Arretierung, mit ergonomischen Spez.-Kunststoff-Sitzmodul mit vorderer Hygieneöffnung – Farbe: weiss belastbar : nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg

28-o.r.	030001/002	Dusch-Sicherheits-Spritzschutz, Gr.: 900 x 450 mm, d=32 mm, hochklappbar und arretierbar sowie mehrfach höhenverstellbar, Montagehöhe: regelsweise ca. 1.050 mm – ohne Vorhang belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 100,0 kg Ausführung: a) Edelstahl-polirt
	030005	Edelstahl-Wechselplatte für nachträgliche Montage
	030006	Edelstahl-Abdeck-/Blindplatte
	030015	Dusch-Sicherheits-Spritzschutz, Gr.: 900 x 450 mm, d=32 mm, hochklappbar und arretierbar – ohne Vorhang belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 100,0 kg Ausführung: a) Edelstahl-polirt
28 – u.r.	021006	Dusch-Sicherheits-Einhängeklappsitz mit Arretierung, mit Spez.-PA.6-Sitzmodul (Dekubitus, dermatologisch/toxikologisch getestet), mit extra bequem-großer Sitzfläche mit Oberschenkelauflage und Kniegelenkabstützung mit vorderer Hygieneöffnung sowie mit ergonomischer und beweglicher Rückenlehne – Farbe: weiss belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
29 – o.l.	021005	Dusch-Sicherheits-Einhängeklappsitz, mit Arretierung, mit Spez.-NaBraum-Sitzmodul sowie mit Rückenlehne – Farbe: weiss
29 – u.l.	021004	Dusch-Sicherheits-Klappsitz für Wandmontage, mit Arretierung, mit Spez.-NaBraum-Sitzmodul sowie mit Rückenlehne – Farbe: weiss belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 KG Ausführung – a) Edelstahl-polirt
30 – u.r	021031	Dusch-Sicherheits-Klappsitz für Wandmontage, mit Arretierung, mit klapp- und arretierbaren Bodenstützen, mit Spez.-PA.6-Sitzmodul (Dekubitus, dermatologisch/toxikologisch getestet), mit bequem-großer Sitzfläche mit Oberschenkelauflage und Kniegelenkabstützung, mit vorderer Hygieneöffnung – Farbe: weiss
30 – u.l.	021032	Dusch-Sicherheits-Klappsitz für Wandmontage, mit Arretierung, mit klapp- und arretierbaren Bodenstützen, mit Spez.-PA.6- Sitzmodul, mit bequem-großer Sitzfläche mit Oberschenkelauflage und Kniegelenkabstützung, mit geschlossener Sitzfläche – Farbe: weiss belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 KG Ausführung – Edelstahl-polirt
30 – o.r.	034031	Edelstahl-Sicherheits-Hocker, Gr.: ca. 410/360 x 500 mm mit Spez.-PA.6-Sitzmodul (Dekubitus, dermatologisch/toxikologisch getestet), mit bequem-großer Sitzfläche mit Oberschenkelauflage und Kniegelenkabstützung, mit vorderer Hygieneöffnung – Farbe: weiss
	034030	Edelstahl-Sicherheits-Hocker, Gr.: ca. 410/360 x 500 mm, mit Spez.-PA.6-Sitzmodul (Dekubitus, dermatologisch/toxikologisch getestet), mit geschlossenem Sitzmodul
30 – o.l.	034032	Edelstahl-Sicherheits-Duschhocker, Gr.: ca. 486 x 450 mm mit Spez.-NaBraum-Sitzmodul, Farbe: weiss belastbar : nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg Ausführung – a) Edelstahl-polirt

31-o.l.	034038-01	Edelstahl-Sicherheits-Duschstuhl mit beidseitigen Armstützen, mit Spez.-PA.6-Sitzmodul (Dekubitus, dermatologisch/toxi- kologisch getestet), mit bequem-großer Sitzfläche mit Ober- schenkelauflage und Kniegelenkabstützung. mit vorderer Hygieneöffnung – Farbe: weiss
	034038-02	-,- -Sicherheits-Duschstuhl mit beidseitigen Armstützen mit Sitzfläche geschlossen – Farbe: weiss belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
31-o.r.	034039-02	Edelstahl-Sicherheits-Duschstuhl mit beidseitigen Armstützen, mit Spez.-PA.6-Sitzmodul (Dekubitus, dermatologisch/toxi- kologisch getestet), mit bequem-großer Sitzfläche mit Ober- schenkelauflage und Kniegelenkabstützung, sowie mit - mit ergonomischer und beweglicher Rückenlehne mit geschlossenem Sitzmodul – Farbe: weiss
	034039-01	-,- -Sicherheits-Duschstuhl mit beidseitigen Armstützen, mit vorderer Hygieneöffnung – Farbe: weiss sowie – mit ergonomischer und beweglicher Rückenlehne belastbar: nach DIN 18024 /Teil 2 mit 120,0 kg
31	094001	Edelstahl-Dusch-Vorhangstange, Gr.: 900 mm/gerade, d-25 mm Werkstoff 1.4301, ohne Vorhangringe
	094002	Edelstahl-Dusch-Vorhangstange, Gr.: 1.200 mm/gerade, d-25 mm
	094004	Edelstahl-Dusch-Vorhangstange, Gr.: 900 x 900 mm, d-25 mm, mit 1 x Deckenstütze/ Abhängung: Gr.: ca. 200-300 mm, ohne Vorhangringe
	094005	Edelstahl-Dusch-Vorhangstange, Gr.: 1.400 x 1.400 mm, d-25 mm, mit 1 x Deckenstütze / Abhängung: Gr.: ca. 200-300 mm
	094007	Edelstahl-Dusch-Vorhangstange, Gr.: 900 x 900 x 900 mm, d-25 mm, mit 2 x Deckenstütze/ Abhängung: Gr.: ca. 200-300 mm, ohne Vorhangringe
	094008	Edelstahl-Dusch-Vorhangstange, Gr.: 1.500 x 1.500 x 1.500 mm, d-25 mm mit 2 x Deckenstütze /Abhängung: Gr.: ca. 200-300 mm
	<u>ACHTUNG !</u>	- jede andere Abmessung und Länge Deckenstütze möglich, dafür bitte genaue benötigte Maße angeben/ausschreiben – Ausführung – a) Edelstahl-polieret oder b) Edelstahl-pulverbeschichtet – Farbe: RAL-
	094009	Edelstahl-Vorhangringe für : Rohr-d-25 mm Ausführung – Edelstahl-polieret

-----E N D E-----